


Tuklar super metallic

Παρκετίνη πολύ υψηλής αντοχής



- Δημιουργεί γυαλάδα που εμποδίζει την επικάθιση των ρύπων.
- Αντιολιθηρή.
- Σταματάει τον σχηματισμό ρύπων.
- Δημιουργεί ανθεκτικό φιλμ που διαρκεί.
- Ανθεκτική στους ρύπους και στα αποτυπώματα από λάστιχα (π.χ. καρότσια, λάστιχα αυτοκινήτων κλπ)

Πεδίο εφαρμογής

Όλα τα δάπεδα που είναι ανθεκτικά στο νερό, εκτός από τα ξύλινα και επενδεδυμένα (textile) δάπεδα και δάπεδα laminate. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη για δάπεδα που δεν επιδέχονται επικάλυση.

Οδηγίες χρήσης

Πριν την εφαρμογή του προϊόντος, απομακρύνετε από το δάπεδο τα παλιά στρώματα παρκετίνης και ξεπλύνετε καλά με νερό, μέχρι το δάπεδο να έχει pH ουδέτερο. Αφού στεγνώσει καλά το δάπεδο, απλώστε 1-2 στρώματα αδιάλυτης Tuklar super metallic. Σε περίπτωση που το δάπεδο είναι πορώδες ή απορροφητικό, συνιστάται η εφαρμογή 2-3 στρωμάτων. Μετά από κάθε στρώμα και πριν την εφαρμογή του νέου, αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει καλά.

Σύσταση

Να αποθηκεύεται σε μη ψυχρό χώρο.
pH (πυκνό) 8-9

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 2X5 L σε χαρτοκιβώτιο

Οικολογικά δεδομένα

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.